

Cargolog®

Datalogger system

Säkerhetssystem för övervakning av truckar

Cargolog FAT90 VTC

Cargolog FAT90 VTC ger säkrare övervakning av vad som händer på ditt lager. Krocksenso-
rer registrerar onormala chockskador och stö-
tar samt ger stöd för bra körbeteende för att
undvika onödiga reparationskostnader på
truckar och pallställ.

Systemet är designat för att ge användaren en total dokumen-
tation av händelser och rådande klimat. Cargolog registrerar påkörningskrafter då truckar har kört över eller kört på något i färdriktning eller annan vinkel. Mätresultaten är sedan enkla att läsa av och analyserna kan användas i samband med arbete inom ISO 9000.



Cargolog går att använda både på större och mindre platser, är konstruerad helt fristående och oberoende av märke på truck samt enkel att montera.

GSM-alarm

Cargolog systemet kan också levereras med GSM-alarm. Ett alarm aktiveras omedelbart då mätvärden överstiger de angivna gränsvärdena. Det ger dig som användare information direkt till din dator i realtid vid onormala händelser.

- Skadeuppföljning—minimerar reparationer
- Höjer säkerheten
- Förbättrar arbetsmiljön
- Kort återbetalningstid
- Kostnadsbesparing—förebyggande effekt



2009 Utgåva 2

Tekniska specifikationer FAT90V2 VTC

Programvara
Användbar för:
Win 98, Win NT4, XP, Vista
Registreringsenhet
Drivs av: Extern spänning 8-50V
Vikt: 500g
Mått: 155x155x45 mm
Minneskapacitet
Upp till 60 000 registreringar
Mätområden
Temperatur:
-40 to +80 °C ±0.5°
Fuktighet:
10% to 90% RH +3%
Acceleration X-Y-Z:
±10G ±3%
Alternativ
±2G, ±25G, ±50G, ±100G
Frekvens:
0,5-200Hz
Möjligt filter mot höga
Frekvenser
Vinkel:
Indikering vid förvalt värde.

*Rätt till ändring förbehålles utan föregående meddelande.